

#### Ausführung:

- Abnehmbare Grundplatte zur festen und einfachen Montage der Pumpe
- Abnehmbare Montagewinkel zur wahlweisen Wand- oder Bodenmontage
- Schwingungsdämpfer zur Schallentkopplung
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Grundplatte aus korrosionsfestem Edelstahl
- Schwingungsdämpfer aus Gummi
- Montagewinkel aus pulverbeschichtetem Stahl

#### Einsatzgebiete:

- Zur schwingungsfreien Befestigung der Pumpen CPS 15/20/SM(Art.-Nr.: 19106) und 25(Art.-Nr.: 19107)
- Für Wandmontage oder Bodenaufstellung



#### Produktvorteile:

- optimale Schallentkopplung durch Gummi-Schwingungsdämpfer
- schnelle und flexible Montage durch einfache Bauform und abnehmbare Winkel
- geeignet für die Pumpen CPS 15/20/SM/25 da mehrere Befestigungslöcher auf der Grundplatte
- hohe Lebensdauer durch korrosionsfeste Werkstoffe

#### Technische Daten:

Art.-Nr.	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
20655	350	165	190	1,9

#### Abmessungen:

