
☐ THASOS

DF

Duschwanne ultraflach aus Acryl Ablauf: Ø 90 mm Inkl. weißer Ablaufabdeckung Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.





)

Receveur de douche ultra-plat de acrylique Bonde: ∅ 90 mm cache bonde en blanc inclus, également disponible en chromé NL

Ultravlakke douchebak Afvoer: Ø 90 mm Incl. Afdekking in wit; ook verkrijgbaar in chroom

VARIANTE Variante Variant	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	LÄNGE UND BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm) A x B	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	INSTALLATIONSHÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)
A	6650	900 x 750	30	155-170
A	6658	900 x 800	30	155-170
A	6661	1000 × 800	30	155-170
A	6671	1000 x 900	30	155-170
A	6662	1200 × 800	30	155-170
A	6672	1200 x 900	30	155-170
A	6678	1200 x 1000	30	155-170
A	6663	1400 × 800	30	155-170
A	6673	1400 × 900	30	155-170
A	6651	1500 × 750	30	155-170
A	6665	1500 × 800	30	155-170
A	6674	1500 × 900	30	155-170
A	6654	1600 x 750	30	155-170
A	6668	1600 x 800	30	155-170
A	6675	1600 x 900	30	155-170
А	6657	1700 x 750	30	155-170
A	6669	1700 x 800	30	155-170
A	6676	1700 x 900	30	155-170
A	6670	1800 x 800	30	155-170
A	6677	1800 x 900	30	155-170

Material Eigenschaften:

Das Material Acryl zeichnet sich durch rutschhemmende Eigenschaften aus, die einen sicheren Gebrauch ermöglichen. Produkte aus Sanitäracryl besitzen eine sehr glatte und dadurch leicht zu reinigende Oberfläche. Das Acryl ist durchgefärbt, damit bei der Verwendung entstehende Kratzer einfach wegpoliert werden können. HOESCH-Produkte behalten daher jahrelang ein makelloses Aussehen. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften eignet sich Acryl als guter Wärmespeicher. Es garantiert auch bei längerem Aufenthalt in der Badewanne immer die optimale Temperatur.

Technische Eigenschaften:

Duschwannenhöhe: 30mm Duschwannentiefe: 30mm Ablaufdurchmesser: 90 mm

Lieferumfang:

Inkl. weißer Ablaufabdeckung. Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

Zubehör:

Ablaufarmatur: 146350

Wannenankersatz: Art.Nr.: 6915 Wannenleistensatz: Art.Nr.: 69192 Wandprofil zur Schaldemmung: 6915

Montagehilfe:

