


Datenblatt

## Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Klipsflansch, Schlitzrost



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 44700.20M  
 GTIN: 4026092082782  
 Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung
- verschiedene Design Abdeckungen

### Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

### Allgemeine Merkmale

Norm	EN 1253-1
Nennweite (DN)	50
Außen Durchmesser (DA)	50 mm
Geruchsverschluss	inklusive
Nachhaltig	durch Einsatz von Rezyklat-Material

### Ausführung

System	125
Sickerwasseröffnung	optional
Abdichtung am Grundkörper	Klipsflansch mit werksseitig angebrachter Dichtmanschette
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich)	W3-I
Sperrwasserhöhe	50 mm

### Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	88 139 mm
Gewicht netto	0,76 kg
Gewicht brutto	0,76 kg
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	227 mm
Breite	163 mm
Höhe	82 mm
Verpackungsmaß Länge	220 mm
Verpackungsmaß Breite	160 mm
Verpackungsmaß Höhe	185 mm

### Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl	1
Material Grundkörper	ABS
Stutzen Ausführung	waagrecht

**Abdeckungsmerkmale**

Abdeckungsart	Schlitzrost
Abdeckung Material	Edelstahl
Abdeckung Farbe	silber
Abdeckung Breite	120 mm
Abdeckung Höhe	9 mm
Abdeckung Länge	120 mm
Oberfläche	Edelstahl poliert
Rahmen Material	Kunststoff
Verriegelung	unverriegelt
Belastungsklasse	K 3 (EN 1253-1)
Rutschhemmklassse	R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	ABS

**Pumpenkennlinie**