


Datenblatt

Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 40, WaD, Designrost Kessel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 44740.62M

GTIN: 4026092080771

Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- inklusive herausnehmbarer Geruchsverschluss im Aufsatzstück
- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung

Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 54 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet. Bei Sickerwasseröffnung offen, kein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Allgemeine Merkmale

Nennweite (DN)	40
Außendurchmesser (DA)	40 mm
Geruchsverschluss	inklusive
Nachhaltig	durch Einsatz von Rezyklat-Material

Ausführung

System	125
Sickerwasseröffnung	optional
Abdichtung am Grundkörper	werksseitig angebrachte Dichtmanschette (WaD) nach DIN 18534
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 (bis einschließlich)	W3-I
Sperrwasserhöhe	22 mm

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	63 116 mm
Gewicht netto	0,86 kg
Gewicht brutto	1,02 kg
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	246 mm
Breite	200 mm
Höhe	54 mm
Verpackungsmaß Länge	247 mm
Verpackungsmaß Breite	247 mm
Verpackungsmaß Höhe	180 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl	1
Material Grundkörper	ABS

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Designrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe	silber
Abdeckung Breite	120 mm
Abdeckung Höhe	16 mm
Abdeckung Länge	120 mm
Oberfläche	geschliffen
Rahmen Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung	unverriegelt
Belastungsklasse	L 15 (EN 1253-1)
Rost Design	Kessel
Rutschhemmklasse	R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Rahmen Breite	132 mm
Rahmen Länge	132 mm
Form Aufsatzstück	eckig
Aufsatzstück Material	ABS

Pumpenkennlinie