



VERWENDUNGSZWECKE

- Zum Erstellen von teilhohen Geberit Duofix Systemwänden
- Für Metall- und Holzständerwände
- Zum Einbau als Zwischenständer oder seitlicher Abschlussständer
- Für Fußbodenaufbauten 0–25 cm

EIGENSCHAFTEN

- Alternative Befestigungsposition für Wandanker

- Fußplatten drehbar
- Formstabil
- Pulverbeschichtet
- Korrosionsbeständig
- Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profil UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
- Fußstützen verzinkt korrosionssgeschützt, mit Rutschhemmung

TECHNISCHE DATEN

| Werkstoff | Stahl |
|-----------|-------|
|-----------|-------|

LIEFERUMFANG

- 2 Schienencips
- Wandanker
- Befestigungsmaterial

ZUBEHÖR

- Geberit Duofix Systemwinkel
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen Länge 20 cm

| Art.-Nr. | B cm | H cm | T cm | VZ1 St. | VZ2 St. |
|---------------------|------|--------|------|------------|------------|
| 111.825.00.2 Neu | 4 | 82-112 | 7.3 | 1 | 5 |

Neuer Artikel verfügbar ab 01.05.2025