


# SUPERPLAN PLUS

- Puristisches, elegantes Design
- Absolut bodengleich einbaubar
- Höchster Standkomfort durch flachen, emaillierten Ablaufdeckel, der bündig in die Duschfläche eingelassen ist
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaille



Abbildung ähnlich



Modell 486	KA 120 waagerecht	KA 120 flach	KA 120 senkrecht
Gesamt-Aufbauhöhe	108	88	49
Bauhöhe	83	63	83



Modell	486-2
Äußere Länge [mm]	1200 mm
Innere Länge [mm]	1070 mm
Äußere Breite [mm]	1200 mm
Innere Breite [mm]	1070 mm
Tiefe Innen [mm]	25 mm
Randhöhe [mm]	32 mm
Höhe mit Wannenträger [mm]	120 mm
Gesamt-Aufbauhöhe (Höhe mit Siphon) [mm]	109 mm
Randbreite	50; 50 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	Ø 120 mm
Anschlusshöhe Siphon [mm]	78 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	200; 200 mm
Äußerer Radius [mm]	12 mm
Nettogewicht [kg]	38 kg
Antislip Durchmesser [mm]	Ø 588 mm
Vollantslip	1060 x 1105 mm
ANTISLIP SECURE PLUS	Vollflächig

Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewichte gerundet. Abbildungen ähnlich.

**KALDEWEI**