



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6518CS0563

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Hansgrohe SE Austraße 5 - 9, D-77761 Schiltach
Vertreiber <i>distributor</i>	Hansgrohe SE Austraße 5 - 9, D-77761 Schiltach
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Brauseschläuche für Sanitärarmaturen (6518)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Brauseschläuche für Sanitärarmaturen
Modell <i>model</i>	Textil-Design-Comfor Flex
Prüfberichte <i>test reports</i>	UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0143/19 vom 21.05.2019 (TZW) Ergänzungsprüfung: DE230NJS002 vom 15.02.2024 (LGW) Baumusterprüfung: DE230NJS 001 vom 28.02.2023 (LGW) Baumusterprüfung: 21279230-001 vom 18.09.2017 (LGW) UBA-Leitlinie/BWGL: K-358718-22-Kr/st vom 25.04.2022 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 1113 (01.06.2015) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA TPE (11.03.2019) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	18.09.2027 / 22-0677-WNV

70028 04-A-DE

08.05.2024 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
28 16x xxx	Anschlüsse: Überwurfmutter G 1/2": konisch (drehbar) / konisch	Kunststoffschlauch in Metalloptik
28 230 xxx; 28 220 xxx; 28 260 xxx; 28 221 xxx; 28 250 xxx; 28 250 210	Anschlüsse: Überwurfmutter G 1/2": konisch (drehbar) / zylindrisch	Textilschlauch mit Umflechtung
28 290 xxx; 28 227 xxx; 28 259 xxx	Anschlüsse: Überwurfmutter G 1/2": konisch (drehbar) / zylindrisch	Textilschlauch mit Umflechtung
28 291 xxx; 28 228 xxx; 28 221 210; 28 261 xxx	Anschlüsse: Überwurfmutter G 1/2": zylindrisch (drehbar) / zylindrisch	Textilschlauch mit Umflechtung