

Datenblatt

Hydraulische Daten

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Mindesteffizienzindex (MEI) | ≥0,4 |
| Maximaler Betriebsdruck P_N | 4 bar |
| Max. Sandgehalt | 50 g/m ³ |
| Max. Eintauchtiefe | 200 m |
| Fördermenge max. Q_{max} | 13,0 m ³ /h |
| Optimal-Förderstrom Q_{opt} | 7,2 m ³ /h |
| Förderhöhe max. H_{max} | 31,1 m |
| Optimal-Förderhöhe H_{opt} | 22,05 m |
| Min. Medientemperatur T_{min} | 3 °C |
| Max. Medientemperatur T_{max} | 30 °C |
| Stufenzahl | 5 |

Motordaten

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Netzanschluss | 1~230 V, 50 Hz |
| Motornennleistung P_2 | 0,75 kW |
| Nenn Drehzahl n | 2869 1/min |
| Nennstrom I_N | 5,9 A |
| Anlaufstrom I | 19,8 A |
| Einschaltart | Direkt (DOL) |
| Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$ | 0,92 |
| Max. Schalzhäufigkeit t | 20 1/h |
| Motor Durchmesser DM | 98 mm |

Kabel

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Länge Anschlusskabel | 1,8 m |
| Kabelquerschnitt | 4G1,5 mm ² |

Werkstoffe

| | |
|---------------|-----------|
| Pumpengehäuse | Edelstahl |
| Lauf rad | PPE |
| Welle | Edelstahl |
| Motorgehäuse | Edelstahl |

Einbaumaße

| | |
|-----------------------------------|------|
| Druckseitiger Rohranschluss DNd | Rp 2 |
|-----------------------------------|------|

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Sub TWU4.08-05-C (1~230 V, 50 Hz) |
| Artikelnummer | 6081619 |
| EAN Nummer | 4048482738659 |
| Farbe | Silber |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2017-03-01 |

Verpackung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |

Maße und Gewichte

| | |
|---------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung | 750 mm |
| Länge L | 625 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 200 mm |
| Höhe H | 98 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 200 mm |
| Breite B | 98 mm |
| Gewicht brutto ca. m | 15,8 kg |
| Gewicht netto ca. m | 13,8 kg |