



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| Artikelgruppe | Wanddurchführung |
| Artikelnummer | CRA22116 |
| EAN / GTIN | 4260182346419 |
| Bezeichnung | Wanddurchführung KG DN 125, L: 30cm |

Produktbeschreibung

Für den Einbau in wasserundurchlässige Betonwände, zum beidseitigen Anschließen von PVC Röhren; Form- und druckstabiles Vollwandmaterial; druckwasserdichte, umlaufvulkanisierte Crassus 3-Stege Dichtung zur Verhinderung von eindringendem Geruch, Gas oder Wasser; beidseitig angeformte Steckmuffe; 2 Deckeln als Einbauhilfe.

Technische Abbildung



Bemaßung

| | |
|-------------------|--------|
| B Rohrdimension | 125 mm |
| L Wandstärke | 300 mm |

Spezifikation

| | |
|-------------|---------------------|
| Druckdichte | 2.5 bar |
| Gewicht | 0.9 kg |
| Material | EPDM, KG-Rohr (PVC) |

Prüfung / Zulassung

MPA

Beständigkeit

| | |
|-------------------|---|
| UV-beständig | ✓ |
| Erdreichgeeignet | ✓ |
| Unterputzgeeignet | ✓ |

