

# Datenblatt



## Rotaplex Trio-Ab-/Überlauf

### Visign RT5

#### flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne

- für Wasserzulauf durch Überlaufkörper

#### Ausstattung

Drehrosette verchromt, Abdeckrossette verchromt, Abdeckhaube verchromt, Zulaufflansch, Geruchverschluss, Ablaufbogen 45°

#### Ausstattung

Drehrosette verchromt, Abdeckrossette verchromt, Abdeckhaube verchromt, Zulaufflansch, Geruchverschluss, Ablaufbogen 45° nicht klebbar


#### Hinweis

Siehe aktuelle Übersicht der Verwendungshinweise.

güteüberwacht nach DIN EN 274

Modell 6141.70

Artikel 727 697



## Eigenschaften

Sperrwasserhöhe	SWH	50 mm
Ablaufleistung 300 mm (nach DIN EN 274)	AL 300	1,25 l/s
Überlaufleistung Anstauhöhe 60 mm über Mitte Überlaufloch	ÜL 60	0,63 l/s
Durchmesser Nominal	DN	40/50
Bowdenzug-Länge	BZL	1070
Länge	L	150–680
Höhe	H	180–480
Badewanne Überlänge	BÜ	✓
Für Badewanne mit Ablaufloch-Ø 90	B90	✓
Gewicht		1230 g

# Datenblatt



**Rotaplex Trio-Ab-/Überlauf  
Visign RT5  
flache Ausführung; nur 33 mm Platzbedarf hinter Badewanne  
Modell 6141.70  
Artikel 727 697**

## Eigenschaften

Volumen

15151,25 cm<sup>3</sup>