



Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

Eigenschaften

LED-Kippspiegel der Serie 801, LED basic

- rechteckiger beleuchteter Verbundspiegel mit geschliffenen Kanten
- eingearbeiteter Splitterschutz und integrierter LED-Beleuchtung seitlich rechts und links
- der Spiegel kann mit Kurbel und Seilzug um max. 28° geneigt werden und ist daher im Stehen und im Sitzen zu benutzen
- zur Wandmontage
- mit Seilumlenkung zur Vorwandmontage geeignet
- Direktanschluss 200-240 V
- mit zwei hochwertigen LED-Leuchtprofilen aus Aluminium, rückseitig am Spiegel befestigt
- Langlebige LED in Lichtfarbe Neutralweiß, ca. 4000 Kelvin, Gesamtleistung ca. 9,6 Watt
- LED und Vorschaltgerät geschützt, Schutzklasse II, Schutzgrad IP 44
- Spiegel 600 mm breit, 540 mm hoch und 6 mm stark
- Spiegel aus Verbundglas
- Halteelemente und Kurbel aus hochglänzendem Polyamid nach HEWI Farbtabelle
- Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU
- Geeignet für Stromnetze mit Netzspannungen zwischen 200 und 240 V und Netzfrequenzen von 50 und 60 Hz

Zertifikate



Farben/Oberflächen

 24 (Orange)	 55 (Aquablau)	 86 (Sand)	 97 (Lichtgrau)
 33 (Rubinrot)	 72 (Maigrün)	 90 (Tiefschwarz)	 98 (Signalweiß)
 36 (Koralle)	 74 (Apfelgrün)	 92 (Anthrazitgrau)	 99 (Reinweiß)
 50 (Stahlblau)	 18 (Senfgelb)	 95 (Felsgrau)	 84 (Umbra)