

## Tankentnahmeeinrichtung Miniflex



### Benefits

- Kombinationsarmatur mit Entnahmeeinrichtung und Einschraubkörper aus Messing
- Green fuels ready: Geeignet für den Einsatz an Tankanlagen, die mit den neuen paraffinischen Brennstoffen HVO oder GTL befüllt werden
- Schnellschlussventil mit Kipphebel für Fernabstellung im Notfall
- Materialien beständig gegenüber Bioheizöl- und Biodiesel-Mischungen mit max. 30 % FAME
- Proofed Barrier bei Montage mit Entlüftungsschlauch
- Druckwasserdicht bis 10 m Wassersäule - ideal für den Einsatz in Überschwemmungs- und hochwassergefährdeten Gebieten



### Anwendung

Zur Entnahme von Heizöl im Ein- oder Zweistrangbetrieb aus unterirdischen und oberirdischen Behältern. Geeignet für die Medien Heizöl EL (DIN 51603-1), Dieselmotortreibstoff (EN 590), flüssige Brennstoffe nach DIN SPEC 51603-6 und DIN/TS 51603-8 sowie Bioheizöl und Biodiesel mit max. 30 % FAME (EN 14214). Auch geeignet beim Einsatz der neuen paraffinischen Brennstoffe HVO oder GTL als Beimischung oder zu 100 %. Geeignet für den Einsatz in Überschwemmungs- und Risikogebieten.

### Ausführungen

	Art.-Nr.
Tankentnahmeeinrichtung Miniflex 2 (2,15) Saugschlauch 2,15 m, ohne Messleitungsanschluss	74200
Tankentnahmeeinrichtung Miniflex 3 (2,15) Saugschlauch 2,15 m	74300
Tankentnahmeeinrichtung Miniflex 3 (3,15) Saugschlauch 3,15 m	74310
Umrüstsatz Schwimmer-Set G1 für Euroflex und Miniflex	20125
Umrüstsatz Schwimmer-Set G1½ für Einzeltanks und kommunizierende Entnahmeeinrichtungen	20120
Umrüstsatz Sperrventil für Euroflex (ab 10/98), Miniflex und kommunizierende AFRISO Entnahmesysteme für Batterietanks zur Umrüstung auf selbstsichernde Saugleitung	74305

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

### Beschreibung

Kombinationsarmatur aus Messing als Entnahmeeinrichtung mit Messleitung zum Einschrauben in den Tank. Anschluss Saugleitung und Rücklaufleitung über Gewindebuchsen. Universelle Klemmringverschraubungen für Rohre mit 8 und 10 mm Außendurchmesser für die Saugleitung



liegen bei. Messleitungsanschluss für Schlauch oder Rohr mit 6 mm Außendurchmesser. Das integrierte Rückschlagventil mit elastischem Ventilsitz verhindert ein Abreißen der Ölsäule in der Saugleitung während der Brennerstillstandszeit. Schnellschlussventil mit Kiphebel für Fernabstellung im Notfall. Druck- und vakuumdicht bis 1 bar.

## Technische Daten

### Anschluss

Tank:	G1 AG
Saug-/Rücklaufleitung:	G½ IG
Messleitung:	6 mm

### Länge

Saugschlauch:	2,15 m oder 3,15 m
Messschlauch	
Miniflex 3 (2,15):	2,15 m
Miniflex 3 (3,15):	3,15 m

### Prüfdruck

Max. 6 bar

### Durchfluss

Max. 150 l/h

### Material

Einschraubkörper:	Messing
Saugschlauch:	NBR/PVC
Fußteil:	Zamak (ZnAl4Cu1)