

00614T2060095 JS WOLTMANNZAEHLER TYP WP, Q3=630

Produktabbildung



Produktbeschreibung

Woltmannzähler
für Kaltwasser bis 50 Grad
Einbau: waagrecht / senkrecht
blau beschichtet
DN 200
Flansch
Q3 = 630m³/h
Schutzart: IP65
Wireless-Mbus
Reed-Kontaktgeber
Opto-Kontaktgeber
Mögliche Fernauslesung:

Ausschreibungstext

00614T2060095
Schlösser Woltmannzähler
für Kaltwasser bis 50 Grad
Einbau: waagrecht / senkrecht
Werkstoff Grauguss
blau beschichtet
DN 200
Flansch
L = 350mm
L = 380mm
D = 340mm
Rollenzählwerk:
min. Anzeige 2 Liter
max. Anzeige 9.999.999 m³
Einbaulage senkrecht und waagrecht
Dauerdurchfluss Q3 = 630m³/h
Überlastdurchfluss Q4 = 787,5m³/h
Übergangsdurchfluss Q2 = 8,064m³/h
Minstdurchfluss Q1 = 5,04m³/h
Anlaufwert 1,5 m³/h
Leistungsbereich Q3/Q1 = 125
Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
Betriebstemperatur Kaltwasser max.30 Gr.
mit Sicherheit bis 50 Grad
Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
Gewicht ohne Funk ca. 51,1 kg
mit Funk ca. 51,5 kg
Schutzart: IP65
Wireless-Mbus
Reed-Kontaktgeber
Opto-Kontaktgeber
Mögliche Fernauslesung:
Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
Fabrikat Schlösser
Grosswasserzähler
Bauart WP

VPE: 1
GTIN: 4044997225608



