




**Geberit AP127 AP-Spülkasten Spül-Stopp-Spülung, mit verschraubtem Spülkastendeckel**



Beispielbild



**Verwendungszwecke**

- Für tiefhängende Montage
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche

**Eigenschaften**

- Gegen Kondenswasserbildung gedämmt
- Spülkastendeckel seitlich verschraubt
- Wasseranschluss seitlich oder hinten mittig

**Technische Daten**

Maximale Wassertemperatur	25 °C
Spülmenge Werkseinstellung	9 l
Spülmenge Einstellbereich	6 / 9 l
Berechnungsdurchfluss	0.11 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Werkstoff	ASA

**Lieferumfang**

- Eckventil 1/2", verchromt
- Verbindungsbogen aus Kupfer, verchromt
- Rosette verchromt
- Spülbogen 90° aus ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	H	T	VE1
127.014.11.1	weiß-alpin	44 cm	41 cm	13 cm	1 St.



- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109