

Datenblatt

## Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., WU-Beton, DN 70, mit Heizung



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 48370.02  
 GTIN: 4026092039342  
 Preisgruppe: 40

### Produktvorteile

- Aus recyclingfähigem Verbundwerkstoff
- Dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche

### Beschreibung

Der Flachdachablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Kiesfangkorb ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Hinweis: Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL-Servicecenter halten.

### Allgemeine Merkmale

Norm	EN 1253
Nennweite (DN)	70
Außenendurchmesser (DA)	78 mm

### Ausführung

System	200
Heizung	mit
Abdichtung am Grundkörper	Pressdichtungsflansch (geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen)

### Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	40 140 mm
Gewicht netto	5,72 kg
Gewicht brutto	6,27 kg
Durchmesser	365 mm
Aussparungsmaß Breite	227 mm
Aussparungsmaß Länge	227 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	365 mm
Breite	365 mm
Verpackungsmaß Länge	425 mm
Verpackungsmaß Breite	425 mm
Verpackungsmaß Höhe	350 mm

### Behälter/Grundkörper

Material Grundkörper

Ecoguss

**Abdeckungsmerkmale**

Abdeckungsart  
Abdeckung Material  
Abdeckung Farbe  
Form Aufsatzstück  
Aufsatzstück Material

Kiesfangkorb  
Kunststoff  
schwarz  
rund  
Ecoguss

**Pumpenkennlinie**