


Edition 400

5151505000 Dreiloch-Waschtischarmatur 150

PRODUKT



ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll
 Dreilochmontage, Keramikventile
 für Temperaturverstellung und Mengenregulierung,
 Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar,
 Druckschläuche 400 mm, G 3/8 Zoll
 Durchfluss begrenzt auf 7,6 l/min.
 geräuschgeprüft

OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

AUSSCHREIBUNGSTEXT

KEUCO Edition 400 Dreiloch-Waschtischarmatur 150, 51515050000
 Dreiloch-Waschtischarmatur mit hochwertiger PVD-Beschichtung,
 Nickel gebürstet, in skulpturaler Formensprache,
 Standmontage, inkl. Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4 Zoll,
 hochwertiges Keramikventil für Temperaturverstellung
 und Ventil für Mengenregulierung,
 Dreilochmontage, verdeckt integrierter Luftsprudler SLIM SSR M 24x1,
 Strahlwinkel verstellbar +/-6°,
 sichtbare Höhe 180 mm, Auslaufhöhe 156 mm, Ausladung 174 mm,
 Wasseranschluss mit flexiblen Druckschläuchen,
 Länge 400 mm, G 3/8 Zoll,
 Durchflussmenge begrenzt auf 7,6 l/min.,
 Länge der Zugstange 400 mm,
 Abdeckstopfen Durchmesser 63 mm