

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0,7
Maximaler Betriebsdruck $P_N$	4 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m <sup>3</sup>
Max. Eintauchtiefe	200 m
Fördermenge max. $Q_{max}$	6,0 m <sup>3</sup> /h
Optimal-Förderstrom $Q_{opt}$	3,8 m <sup>3</sup> /h
Förderhöhe max. $H_{max}$	33,0 m
Optimal-Förderhöhe $H_{opt}$	20,11 m
Min. Medientemperatur $T_{min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{max}$	35 °C
Stufenzahl	5

### Motordaten

Netzanschluss	1~230 V, 50 Hz
Motornennleistung $P_2$	0,37 kW
Nenn Drehzahl $n$	2855 1/min
Nennstrom $I_N$	3,35 A
Anlaufstrom $I$	10,6 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,87
Max. Schalzhäufigkeit $t$	20 1/h
Motor Durchmesser $DM$	98 mm

### Kabel

Länge Anschlusskabel	30 m
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm <sup>2</sup>

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Lauf rad	PPE
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

### Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss $DN_d$	Rp 1¼
------------------------------------	-------

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWU 4.04-05-C-Plug&Pump/FC (1~230 V, 50 Hz)
Artikelnummer	6049385
EAN Nummer	4044966516577
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	660 mm
Länge $L$	507 mm
Höhenmaß mit Verpackung	200 mm
Höhe $H$	98 mm
Breitenmaß mit Verpackung	200 mm
Breite $B$	98 mm
Gewicht brutto ca. $m$	20 kg
Gewicht netto ca. $m$	9,5 kg