


Bodenablauf CeraDrain 49 K 12, DN 50, 120 x 120 mm

Artikelnummer: 513427

GTIN: 4001636513427

Rabattgruppe: 5



Beschreibung:

Bodenablauf CeraDrain 49 K 12, DN 50, 120 x 120 mm

nach DIN EN 1253

Ablaufstutzen DN 50 senkrecht

Ausführung:

- Polymerbetonkragen mit eingegossener Baustahlmatte
- Glasgewebematte
- schallentkoppelnde Justierschrauben zur Höhenverstellung
- seitenverstellbare Rahmenaufnahme (+/- 3 mm)
- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Bauschutzdeckel
- höhenverstellbarer Aufsatz

Material:

Polypropylen, hochschlagfest

Rost Edelstahl 1.4301, Belastungsklasse K 3 (300 kg)

Rahmen ABS, 120 x 120 mm

Einsetzbar, wenn eine zweite Abdichtungsebene nicht erforderlich ist. Für höchste Sicherheit auch bei starker mechanischer Beanspruchung.

Kann mit Brand- und Schallschutz Rohbauelement 2 (Art. Nr. 515025) verwendet werden.

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Produktnorm	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

Ersatzteile:

501080 Rost E 115,

495709 Aufsatzrahmen CK 12, 120 x 120