

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0,4
Maximaler Betriebsdruck $P_N$	40 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m <sup>3</sup>
Max. Eintauchtiefe	350 m
Fördermenge max. $Q_{max}$	12,2 m <sup>3</sup> /h
Optimal-Förderstrom $Q_{opt}$	8,6 m <sup>3</sup> /h
Förderhöhe max. $H_{max}$	214,1 m
Optimal-Förderhöhe $H_{opt}$	141,6 m
Min. Medientemperatur $T_{min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{max}$	30 °C
Stufenzahl	37

### Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung $P_2$	5,5 kW
Nenn Drehzahl $n$	2850 1/min
Nennstrom $I_N$	13,7 A
Anlaufstrom $I$	76 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,76
Max. Schalzhäufigkeit $t$	20 1/h
Motor Durchmesser $DM$	98 mm

### Kabel

Länge Anschlusskabel	2,5 m
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm <sup>2</sup>

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Lauf rad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

### Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss $DNd$	Rp 2
-----------------------------------	------

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWI 4.09-37-C (3~400 V, 50 Hz)
Artikelnummer	6072946
EAN Nummer	4048482472041
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2014-09-01

### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	3100 mm
Länge <i>L</i>	2547 mm
Höhenmaß mit Verpackung	200 mm
Höhe <i>H</i>	98 mm
Breitenmaß mit Verpackung	200 mm
Breite <i>B</i>	98 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	74,4 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	47,4 kg