



Digitale Produkt- und Funktionsübersicht zum Scannen.

PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

Artikelgruppe	Gliederkette KTW
Artikelnummer	CRA21395
EAN / GTIN	4260391377983
Bezeichnung	Gliederkette Typ ED GK-650, KTW

Produktbeschreibung

Ringraumdichtung in modularer Bauweise: Für den Einbau in Kernbohrungen oder Futterrohren; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohren, Kabeln); einfach dichtend; gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; modulare Bauweise bestens geeignet für den nachträglichen Einbau; je nach Einsatzgebiet verschiedene Elastomerqualitäten und Schrauben(verzinkt oder Edelstahl) erhältlich

Technische Abbildung



Bemaßung

Rs Ringspalt	71.0-81.5 mm
MDa Medienrohr	200.0-1220.0 mm
B Breite	110 mm

Spezifikation

Druckdichte	5,0 bar
Anzugsdrehmoment	85.0 Nm
Gewicht	0.926 kg
Material	EPDM (KTW), PVC (blau), Rostfreier Edelstahl V2A

Prüfungen

MPA

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

