

Anschrift: Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG

Im Dohm 3

57462 Olpe-Biggesee

02761 / 607-0 Telefon: 02761 / 607-10 Fax:

Produktdatenblatt

Wohnungswasserzähler für Kalt- und Warmwasser Artikelbezeichnung:

Bauart ZAK / ZAW und ZAKH / ZAWH als Einstrahl-Zapfhahnzähler, Volltrockenläufer Rollenzählwerk, max. Anzeige 99.999 m³

Artikelnummer: 00 1X5T XX0X 001



Lieferung erfolgt ohne Zapfventil

Technische Daten

Trinkwasser Medien:

Temperatur: Kaltwasser max. 30°C Warmwasser max. 90°C

Betriebsdruck: max. 16 bar (PN 16) Material Gehäuse: Messing

Baulänge Wasserzähler: 80mm G 3/4" - AG Anschlussgewinde:

Frostsicherheit: Zähler ist nicht frostsicher!

Vorzugsweiser Einbau an Zapfventilen:

- in Innenräumen für Waschmaschinenanschluss, etc.

- im Aussenbereich auf KFZ-Waschplätzen, für Gartenbewässerung, etc.

Ersatzteile

Zapfhahnzählerverschraubung G ¾ - IG Art. 00 2247 2050 001 Zapfhahnzählerverschraubung G1" - IG Art. 00 2247 2550 001 Art. 00 1848 1500 001 Schlauchverschraubung DN15


Für Innenräume	Bauart	Q3=	DN	Anschluss Eingang	Anschluss Ausgang	Artikelnummer
Kaltwasser bis 30°C ohne Schutzhaube	ZAK	2,5	15	G 3/4"	1/2"	00 115T 0805 001
				G1"	Schlauch	00 115T 2505 001
Warmwasser bis 90°C ohne Schutzhaube	ZAW	2,5	15	G 3/4"	1/2"	00 125T 0805 001
				G1"	Schlauch	00125T 2505 001




Für Aussenbereich	Bauart	Q 3=	DN	Anschluss Eingang	Anschluss Ausgang	Artikelnummer
Kaltwasser bis 30°C	ZAKH	2,5	15	G 3/4"	1/2"	00 115T 0804 001
mit Schutzhaube	ZAKII	2,3	13	G1"	Schlauch	00 115T 2504 001
Warmwasser bis 90°C	ZAWH	2.5	15	G 3/4"	1/2"	00 125T 0804 001
mit Schutzhaube	ZAWΠ	2,5	13	G1"	Schlauch	00 125T 2504 001



Typische Fehlerkurve für Q3=2,5 R80H



Typische Druckverlustkurve



Stand: Dezember 2018

Technische Änderungen vorbehalten