




PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

Artikelgruppe	Schlauchadapter Typ 2B FKM
Artikelnummer	CRA16217FKM
EAN / GTIN	4260431851640
Bezeichnung	Schlauchadapter Typ 2B CSC 200 FKM

Produktbeschreibung

Außenliegender Adapter zur Verbindung zweier Rohrsysteme für gleiche Rohrdimensionen (DN) sowie für gleiche oder unterschiedliche Werkstoffe und Oberflächenstrukturen; für hohe Scherkraftbelastungen geeignet; Außendurchmesser-Differenzen von mehr als 10 mm sind mit Crassus Ausgleichsringen auszugleichen; geräuschreduzierende Dichtlippen; für waagerechten bzw. senkrechten Einbau geeignet; für den Einsatz Unterputz, im Beton und Erdreich geeignet; UV- und witterungsbeständiges Material

Technische Abbildung



Bemaßung

A Spannbereich	175-200 mm
L Länge	150 mm

Spezifikation

Druckdichte	2,5 bar
Vakuumdruckdichte	-0,3 bar
Hochdruckspülfestigkeit	120 bar
Steckschlüsseinsatz	SW 8 mm
Anzugsdrehmoment	6,0 Nm
Gewicht	1.2 kg
Material	FKM, Rostfreier Edelstahl V2A

CE-Kennzeichnung

gemäß / according to	ISO 1629, ASTM D 1418
----------------------	-----------------------

Beständigkeit

Wärmebeständig	200 °C
Kältebeständig	-25 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

