

Storatherm Aqua Solar AF 2000/2_C, Solarspeicher, weiß, 10 bar

Artikelnummer: 7849600



Merkmale

Typ	AF 2000/2_C
Farbe	weiß
Dämmtyp	Folienmantel
Dämmstärke	120 mm
Energieeffizienzklasse	C
Nenninhalt	1932 l
Nenninhalt WÜ konventionell	19 l
Ausgeführt nach	EN 12897
Betriebstemperatur	95 °C
Zul. Betriebstemperatur Wärmeübertrager	110 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar
Zul. Betriebsdruck Wärmeübertrager	16 bar
Betriebsüberdruck	10 bar
Anschluss Flansch EFHR	DN180
Anschluss Trinkwasser	R 2"
Anschluss Heizfläche(n)	R 1 1/4"
Zirkulationsanschluss	R 1 1/4"
Anschluss Kalt- / Warmwasser	R 2"
Anschluss Vor- / Rücklauf	R 1 1/4"
NL Zahl konventionell	21,0
NL Zahl Solar	39,0
Warmhalteverluste	188 W
Heizfläche konventionell	2,27 m²
Heizfläche Solar	4,12 m²
Durchmesser	1440 mm
Durchmesser ohne Iso	1200 mm
Max. Höhe	2146 mm
Höhe ohne Iso	2039 mm
Tiefe	1490 mm
Kippmaß ca.	2351 mm
Gewicht	670,00 kg

Beschreibung

Storatherm Aqua Solar

Warmwasserspeicher zur indirekten Trinkwassererwärmung mit Solarunterstützung in stehender Ausführung und zwei innenliegenden Wärmetauschern.

Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, ausgelegt nach DIN EN 12897 und Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Die Emaillierung für hygienisch einwandfreies Trinkwasser erfolgt nach DIN 4753 T3.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter gedämmt mit nicht abnehmbarem, hocheffizienten Dämmsystem, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2, Trinkwasserspeicher > 500 bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Trinkwasserspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2. Speicher bis 2000 Liter werden aufisoliert geliefert. Speicher ab 3000 Liter werden liegend, ohne Dämmung transportiert. Dämmung muss separat bestellt werden.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter verfügbar in den Energieeffizienzklassen A, B und C. Trinkwasserspeicher > 500 Liter nur in Energieeffizienzklasse C verfügbar.

Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifizierten Prüfständen ermittelt.