


Datenblatt

Hofablauf System 400, DN 150, A, 580-710 mm



Artikelinformationen

Artikelnummer: 851151A
 GTIN: 4026092004371
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Verschiedene Belastungsklassen erhältlich
- Höhenverstellbares Komplettsystem
- Einfacher Einbau ins Erdreich

Beschreibung

Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveauals- gleich.

Allgemeine Merkmale

Farbe	schwarz
Norm	EN 752
Nennweite (DN)	150
Außen Durchmesser (DA)	160 mm
Geruchsverschluss	inklusive

Ausführung

System	400
Heizung	ohne
Schlammeimer	ja
Abdichtung am Aufsatzstück	Anschlussrand
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau	4,5

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	55 180 mm
Gewicht netto	20 kg
Gewicht brutto	20 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil	500 mm
Aussparungsmaß Breite	535 mm
Aussparungsmaß Länge	585 mm
Einstecktiefe min.	55 mm
Verstellbereich	55 185
Einbautiefe	580 710 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	563 mm
Breite	500 mm
Höhe	580 mm
Verpackungsmaß Länge	700 mm
Verpackungsmaß Breite	800 mm
Verpackungsmaß Höhe	610 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl

Material Grundkörper

Stutzen Ausführung

1
Kunststoff
waagrecht**Abdeckungsmerkmale**

Abdeckungsart

Schlitzrost

Abdeckung Material

Kunststoff

Abdeckung Breite

400 mm

Abdeckung Länge

400 mm

Belastungsklasse

A 15 (EN 124)

Rahmen Breite

400 mm

Rahmen Länge

400 mm

Form Aufsatzstück

eckig

Schlammeimer

ja

Pumpenkennlinie