

Datenblatt

Hydraulische Daten

Mindesteffizienzindex (MEI)	≥0,4
Maximaler Betriebsdruck P_N	40 bar
Max. Sandgehalt	50 g/m ³
Max. Eintauchtiefe	350 m
Fördermenge max. Q_{max}	78,5 m ³ /h
Optimal-Förderstrom Q_{opt}	52,2 m ³ /h
Förderhöhe max. H_{max}	41,1 m
Optimal-Förderhöhe H_{opt}	24,16 m
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	30 °C
Stufenzahl	3

Motordaten

Netzanschluss	3~400 V, 50 Hz
Motornennleistung P_2	5,5 kW
Nenn Drehzahl n	2850 1/min
Nennstrom I_N	13,7 A
Anlaufstrom I	76 A
Einschaltart	Direkt (DOL)
Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$	0,76
Max. Schalzhäufigkeit t	20 1/h
Motor Durchmesser DM	98 mm

Kabel

Länge Anschlusskabel	5 m
Kabelquerschnitt	4G1,5 mm ²

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Lauf rad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Motorgehäuse	Edelstahl

Einbaumaße

Druckseitiger Rohranschluss DNd	Rp 3
-----------------------------------	------

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Sub TWI 6.60-03-C
Artikelnummer	6075276
EAN Nummer	4048482540344
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

Verpackung

Verpackungsart	Kiste
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1780 mm
Länge L	1254 mm
Höhenmaß mit Verpackung	355 mm
Höhe H	152 mm
Breitenmaß mit Verpackung	205 mm
Breite B	152 mm
Gewicht brutto ca. m	64,4 kg
Gewicht netto ca. m	38,6 kg