

Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: KFR-Ventil Lötanschluss mit Prüfschraube, steigende Spindel, ohne / mit Entleerung,
Eingang Lötanschluss, Ausgang Lötverschraubung
DIN – DVGW geprüft, Schallschutz - Zulassung Klasse 1 (DN 15 - 32) PA - IX 2292/I

Artikelnummer: 00 1640 DN00 001 ohne Entleerung
00 1645 DN00 001 mit Entleerung

Technische Daten

Medien: Trinkwasser sowie andere neutrale Flüssigkeiten
Temperatur: max. 90°C
Betriebsdruck: max. 10 bar (PN 10)
Werkstoffe: Gehäuse: Messing
Oberteil: Messing
Kegeldichtung: EPDM
Oberteildichtung: EPDM
Handrad: Polyamid



Abmaße

DN	15	20	20	25	32	40	50
Löt-ø	15	18	22	28	35	42	54
L	69	71	85	104	128	140	169

L = Gehäuselänge

Ersatzteile

Oberteil: 00 1819 DN00 001
Verschraubung ohne Entleerung: 00 1851 DN00 001
Verschraubung mit Entleerung: 00 1856 DN00 001
Entleerungsventil: 00 1831 0800 001
Entleerungsstopfen: 00 1836 0800 001

Stand: Februar 2016
Technische Änderungen vorbehalten