

## AXOR Citterio

### 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 222 mm, Kreuzgriffen und Rosetten

Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **39143250**



#### Merkmale

- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage, Ablaufgarnitur
- Ausladung: 222 mm
- Griffvariante: Kreuzgriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 180°
- für Durchlauferhitzer geeignet
- unverschleißbare Ablaufgarnitur
- Anschlussart: Grundkörper
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich
- DVGW NW-6501BT0602
- P-IX 9380/IA

#### Technologie




#### Zertifikate / Nachhaltigkeit



#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung



## AXOR Citterio

**3-Loch Waschtischarmatur Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 222 mm, Kreuzgriffen und Rosetten**

Oberfläche: **Brushed Gold Optic** Artikelnummer: **39143250**



### Durchflussdiagramm

