

## Geberit Duofix Ständer raumhoch



Beispielbild



### Verwendungszwecke

- Zum Einbau in Geberit Duofix Systemschienen
- Für raumhohe Geberit Duofix Systemwände
- Zum Befestigen von Geberit Duofix Montageelementen und Traversen
- Zum Einbau als Zwischenständer oder seitlicher Abschlussständer
- Für Decken mit einer Neigung bis 50°
- Für Deckenabsenkungen bis 25 mm

### Eigenschaften

- Werkzeuglos montierbar

### Lieferumfang

- Befestigungswinkel
- Schienenclip

- Verzinkt
- Höhenverstellbar
- Keine Anbindung an rückwärtiger Wand oder Installationswand erforderlich
- Anbindung der Geberit Duofix Montageelemente mit Befestigungswinkel und Schienenclip

### Technische Daten

Werkstoff | Stahl

- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B	H	h	T	VE1	VE2	VE3
111.874.00.1	5 cm	340–400 cm	331 cm	5 cm	1 St.	2 St.	56 St.



- Bei Deckenabsenkungen von 5–25 mm mit Brand- und Schallschutzanforderungen ist das Set Paneelstreifen verleimt (Art.-Nr. 111.288.00.1) zu verwenden