



 Der Artikel wird von Geberit nicht mehr produziert. Im Handel ist er auslaufend oder nicht mehr erhältlich.

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Trockenbau
 - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwandinstallationen
 - Zum Einbau in raumhohe Installationswände
 - Zum Einbau in teil- oder raumhohe Geberit Duofix Systemwände
 - Zur Montage von Waschtischen
 - Für AP-Wandarmaturen
 - Für Fußbodenaufbauten 0–20 cm

EIGENSCHAFTEN

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt

- Rahmen mit Bohrlöchern ø 9 mm für Befestigung im Holzständerbau
 - Fußstützen verzinkt
 - Fußstützen verstellbar 0–20 cm
 - Fußstützen mit Rutschhemmung
 - Fußplatten drehbar
 - Fußplattentiefe passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75 und Geberit Duofix Systemschienen
 - Befestigungsabstand Waschtisch 5–38 cm
 - Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
 - Traverse Armatur höhen- und tiefenverstellbar

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Stahl
Höhenverstellbar Ja

LIEFERUMFANG

- 2 Anschlusswinkel Rp 1/2" / R 1/2", MF-fähig
 - 2 Schalldämmunterlagen
 - 2 Dämmhülsen
 - Anschlussbogen aus PE-HD, ø 50 mm
 - Dichtung ø 44 / 32 mm
 - 2 Gewindestangen M10
 - Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	B cm	H cm	T cm	VE ₁ St.	VE ₂ St.
111.437.00.1 Produktion eingestellt	50	130	7.5	1	20