Reflex Storatherm Aqua AF 3000/1, Trinkwasserspeicher mit Folienmantel, weiß, 10 bar

Artikelnummer: 7848400



Thinking solutions.



Merkmale

Тур	AF 3000/1
Farbe	weiß
Nenninhalt	2800 I
Max. zul. Betriebstemperatur	95 °C
Zul. Betriebstemperatur Wärmeübertrager	110 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar
Zul. Betriebsdruck Wärmeübertrager	16 bar
Anschluss Trinkwasser	R 2"
Anschluss Zirkulation	R 11/4"
Anschluss Kalt-/Warmwasser	R 2"
Anschluss Vor-/Rücklauf	R 11/4"
Heizfläche unten	9,50 m²
Dämmtyp	Folienmantel
Dämmstärke	120 mm
Durchmesser	1440 mm
Höhe	2878 mm
Tiefe	1440 mm
Kippmaß ca.	3040 mm
Gewicht	790.00 ka

Beschreibung

Reflex Storatherm Aqua Warmwasserspeicher zur indirekten Trinkwassererwärmung in stehender Ausführung und einem innenliegenden Wärmetauscher.

Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, ausgelegt nach DIN EN 12897 und Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU. Die Emaillierung für hygienisch einwandfreies Trinkwasser erfolgt nach DIN 4835 T3.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter gedämmt mit nicht abnehmbarem, hocheffizienten Dämmsystem, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2, Trinkwasserspeicher > 500 bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Trinkwasserspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2. Speicher bis 2000 Liter werden aufisoliert geliefert. Speicher ab 3000 Liter werden liegend, ohne Dämmung transportiert. Dämmung muss separat bestellt

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter verfügbar in den Energieeffizienzklassen A, B und C. Trinkwasserspeicher > 500 Liter nur in Energieeffizienzklasse C verfügbar.

Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifzierten Prüfständen ermittelt.

