

## Datenblatt

### Hydraulische Daten

Max. Betriebsdruck $p$	25 bar
Druckseitiger Rohranschluss $DNd$	DN 125
Saugseitiger Rohranschluss $DNs$	DN 125
Stufenzahl	-
Anzahl der Reservepumpen	1
Anzahl der Betriebspumpen	3
Min. Medientemperatur $T_{min}$	3 °C
Max. Medientemperatur $T_{max}$	50 °C
Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$	5 °C
Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$	40 °C

### Motordaten (pro Motor)

Netzanschluss	3~380 V, 50/60 Hz
Spannungstoleranz	400/50:±10%, 380/60:±10%, 440/60:±10%
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55
Motornennleistung $P_2$	6,5 kW
Nennstrom $I_N$	10,9 A
Motorwirkungsgrad $\eta_M$ 100%	96,5 %

### Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
Laufrad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	Q1BE3GG
Material Dichtung	EPDM

## Bestellinformation

### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 2203-6.5
Artikelnummer	2542604
EAN Nummer	4048482456454
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2014-09-01

### Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1800 mm
Länge $L$	1450 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1460 mm
Höhe $H$	1055 mm
Breitenmaß mit Verpackung	1500 mm
Breite $B$	1395 mm
Gewicht brutto ca. $m$	666 kg
Gewicht netto ca. $m$	585 kg