

## Datenblatt

## Produktdaten

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Produktbezeichnung | Helix FIRST V 1601-5/25/E/S/ |
|--------------------|------------------------------|

## Hydraulische Daten

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Mindesteffizienzindex (MEI)        | $\geq 0,5$ |
| Maximaler Zulaufdruck $p_{vorl.}$  | 10 bar     |
| Maximaler Betriebsdruck $P_N$      | 16 bar     |
| Druckanschluss                     | DN 50      |
| Min. Medientemperatur $T_{min}$    | -20 °C     |
| Max. Medientemperatur $T_{max}$    | 120 °C     |
| Min. Umgebungstemperatur $T_{min}$ | -15 °C     |
| Max. Umgebungstemperatur $T_{max}$ | 50 °C      |

## Motordaten

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Netzanschluss                         | 3~400 V, 50 Hz |
| Spannungstoleranz                     | $\pm 10 \%$    |
| Motornennleistung $P_2$               | 0,75 kW        |
| Motor-Effizienzklasse                 | IE3            |
| Einschaltart                          | Direkt (DOL)   |
| Nennstrom $I_N$                       | 1,7 A          |
| Nenn Drehzahl $n$                     | 2900 1/min     |
| Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$  | 0,81           |
| Motorwirkungsgrad 50% $\eta_M 50\%$   | 76 %           |
| Motorwirkungsgrad 75% $\eta_M 75\%$   | 79,7 %         |
| Motorwirkungsgrad 100% $\eta_M 100\%$ | 80,7 %         |
| Isolationsklasse                      | F              |
| Schutzart Motor                       | IP55           |

## Werkstoffe

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Pumpengehäuse         | Grauguss  |
| Laufgrad              | Edelstahl |
| Welle                 | Edelstahl |
| Gleitringdichtung     | BQ1EGG    |
| Material Dichtung     | EPDM      |
| Material Stufenkammer | Edelstahl |

## Einbaumaße

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Saugseitiger Rohranschluss $DN_s$  | DN 50 |
| Druckseitiger Rohranschluss $DN_d$ | DN 50 |

## Bestellinformation

### Produktdaten

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Fabrikat              | Wilo                         |
| Produktbezeichnung    | Helix FIRST V 1601-5/25/E/S/ |
| Artikelnummer         | 4200979                      |
| EAN Nummer            | 4048482589541                |
| Farbe                 | grün/silber                  |
| Minimale Bestellmenge | 1                            |
| Marktverfügbarkeit    | 2015-09-01                   |

### Verpackung

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart         | Karton              |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette     | 1                   |
| Anzahl pro Layer       | 1                   |

### Maße und Gewichte

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung    | 800 mm  |
| Länge <i>L</i>              | 300 mm  |
| Höhenmaß mit Verpackung     | 370 mm  |
| Höhe <i>H</i>               | 640 mm  |
| Breitenmaß mit Verpackung   | 400 mm  |
| Breite <i>B</i>             | 252 mm  |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 43 kg   |
| Gewicht netto ca. <i>m</i>  | 39,5 kg |