

00614T6560061 JS WOLTMANNZAEHLER TYP WP, Q3=63

Produktabbildung



Produktbeschreibung

Woltmannzähler
 für Kaltwasser bis 50 Grad
 Einbau: waagrecht / senkrecht
 blau beschichtet
 DN 65
 Flansch
 $Q3 = 63 \text{ m}^3/\text{h}$
 Schutzart: IP65
 Wireless-Mbus
 Reed-Kontaktgeber
 Opto-Kontaktgeber
 Mögliche Fernauslesung:

Ausschreibungstext

00614T6560061
 Schlösser Woltmannzähler
 für Kaltwasser bis 50 Grad
 Einbau: waagrecht / senkrecht
 Werkstoff Grauguss
 blau beschichtet
 DN 65
 Flansch
 $L = 200 \text{ mm}$
 $H = 200 \text{ mm}$
 $D = 185 \text{ mm}$
 Rollenzählwerk:
 min. Anzeige 2 Liter
 max. Anzeige 9.999.999 m^3
 Einbaulage senkrecht und waagrecht
 Dauerdurchfluss $Q3 = 63 \text{ m}^3/\text{h}$
 Überlastdurchfluss $Q4 = 78,75 \text{ m}^3/\text{h}$
 Übergangsdurchfluss $Q2 = 1,806 \text{ m}^3/\text{h}$
 Mindestdurchfluss $Q1 = 0,504 \text{ m}^3/\text{h}$
 Anlaufwert $0,2 \text{ m}^3/\text{h}$
 Leistungsbereich $Q3/Q1 = 125$
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur Kaltwasser max. 30 Gr.
 mit Sicherheit bis 50 Grad
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Gewicht ohne Funk ca. 10,6 kg
 mit Funk ca. 11 kg
 Schutzart: IP65
 Wireless-Mbus
 Reed-Kontaktgeber
 Opto-Kontaktgeber
 Mögliche Fernauslesung:
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser
 Grosswasserzähler
 Bauart WP

VPE: 1
 GTIN: 4044997225622



