

Datenblatt

Hydraulische Daten

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Mindesteffizienzindex (MEI) | ≥0,7 |
| Maximaler Betriebsdruck P_N | 31 bar |
| Max. Sandgehalt | 50 g/m ³ |
| Max. Eintauchtiefe | 200 m |
| Fördermenge max. Q_{max} | 6,0 m ³ /h |
| Optimal-Förderstrom Q_{opt} | 3,7 m ³ /h |
| Förderhöhe max. H_{max} | 285,0 m |
| Optimal-Förderhöhe H_{opt} | 200,1 m |
| Min. Medientemperatur T_{min} | 3 °C |
| Max. Medientemperatur T_{max} | 30 °C |
| Stufenzahl | 44 |

Motordaten

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Netzanschluss | 3~400 V, 50 Hz |
| Motornennleistung P_2 | 4 kW |
| Nenn Drehzahl n | 2840 1/min |
| Nennstrom I_N | 10 A |
| Anlaufstrom I | 44 A |
| Einschaltart | Direkt (DOL) |
| Leistungsfaktor $\cos \varphi_{100}$ | 0,77 |
| Max. Schalzhäufigkeit t | 20 1/h |
| Motor Durchmesser DM | 97 mm |

Kabel

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Länge Anschlusskabel | 2,5 m |
| Kabelquerschnitt | 4G1,5 mm ² |

Werkstoffe

| | |
|---------------|-----------|
| Pumpengehäuse | Edelstahl |
| Lauf rad | PPE |
| Welle | Edelstahl |
| Motorgehäuse | Edelstahl |

Einbaumaße

| | |
|------------------------------------|-------|
| Druckseitiger Rohranschluss DN_d | Rp 1¼ |
|------------------------------------|-------|

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Sub TWU4.04-44-C (3~400 V, 50 Hz) |
| Artikelnummer | 6049355 |
| EAN Nummer | 4044966516249 |
| Farbe | Silber |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2010-01-01 |

Verpackung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart | Karton |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |

Maße und Gewichte

| | |
|-----------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung | 2300 mm |
| Länge <i>L</i> | 1683 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 200 mm |
| Höhe <i>H</i> | 98 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 200 mm |
| Breite <i>B</i> | 98 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 33,7 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i> | 32,7 kg |