

Datenblatt

Hydraulische Daten

| | |
|------------------------------------|--------|
| Max. Betriebsdruck p | 16 bar |
| Druckseitiger Rohranschluss DNd | R 1¼ |
| Saugseitiger Rohranschluss DNs | Rp 1¼ |
| Stufenzahl | - |
| Anzahl der Reservepumpen | 0 |
| Anzahl der Betriebspumpen | 1 |
| Min. Medientemperatur T_{min} | 3 °C |
| Max. Medientemperatur T_{max} | 50 °C |
| Min. Umgebungstemperatur T_{min} | 5 °C |
| Max. Umgebungstemperatur T_{max} | 50 °C |

Motordaten (pro Motor)

| | |
|------------------------------------|--|
| Netzanschluss | 3~400 V, 50 Hz |
| Spannungstoleranz | 400/50:±10%, 380/60:±10%, 460/60:±10% |
| Isolationsklasse | F |
| Schutzart | IP55 |
| Motornennleistung P_2 | 3 kW |
| Nennstrom I_N | 6,4 A |
| Motorwirkungsgrad η_M 50% | 89 % |
| Motorwirkungsgrad η_M 75% | 89,5 % |
| Motorwirkungsgrad η_M 100% | 89,5 % |

Werkstoffe

| | |
|-------------------|-----------|
| Pumpengehäuse | Edelstahl |
| LaufRad | Edelstahl |
| Welle | Edelstahl |
| Gleitringdichtung | Q1BE3GG |
| Material Dichtung | EPDM |

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | SiBoost Smart 1 HELIX VE608 |
| Artikelnummer | 2537326 |
| EAN Nummer | 4048482328249 |
| Farbe | grün/schwarz/silber |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2013-03-01 |

Verpackung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Verpackungsart | Europalette |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |

Maße und Gewichte

| | |
|---------------------------|---------|
| Längenmaß mit Verpackung | 1200 mm |
| Länge L | 710 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 1181 mm |
| Höhe H | 976 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 800 mm |
| Breite B | 340 mm |
| Gewicht brutto ca. m | 113 kg |
| Gewicht netto ca. m | 88 kg |