

Datenblatt

Hydraulische Daten

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Maximaler Zulaufdruck $p_{vorl.}$ | 10 bar |
| Max. Betriebsdruck p | 16 bar |
| Druckseitiger Rohranschluss DNd | DN 200 |
| Saugseitiger Rohranschluss DNs | DN 200 |
| Anzahl der Pumpen | 6 |
| Stufenzahl | - |
| Anzahl der Reservepumpen | 1 |
| Anzahl der Betriebspumpen | 5 |
| Anlagenleistung ohne Reservepumpe Q | 400 m ³ /h |
| Min. Medientemperatur T_{min} | 3 °C |
| Max. Medientemperatur T_{max} | 50 °C |
| Min. Umgebungstemperatur T_{min} | 5 °C |
| Max. Umgebungstemperatur T_{max} | 40 °C |

Motordaten (pro Motor)

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Netzanschluss | 3~400 V, 50 Hz |
| Spannungstoleranz | ±10 % |
| Motornennleistung P_2 | 7,5 kW |
| Nennstrom I_N | 13,7 A |
| Nennzahl n | 2900 1/min |
| Isolationsklasse | F |
| Schutzart | IP55 |
| Motorwirkungsgrad η_M 50% | 89,8 % |
| Motorwirkungsgrad η_M 75% | 90,5 % |
| Motorwirkungsgrad η_M 100% | 90,1 % |

Werkstoffe

| | |
|---------------------|-----------|
| Pumpengehäuse | Edelstahl |
| Laufgrad | Edelstahl |
| Welle | Edelstahl |
| Gleitringdichtung | Q1BE3GG |
| Material Dichtung | FKM |
| Material Verrohrung | Edelstahl |

Bestellinformation

Produktdaten

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Fabrikat | Wilo |
| Produktbezeichnung | Comfort CO-6 Helix V 5202/K/CC |
| Artikelnummer | 2530700 |
| EAN Nummer | 4048482044125 |
| Farbe | grün/schwarz/silber |
| Minimale Bestellmenge | 1 |
| Marktverfügbarkeit | 2010-01-01 |

Verpackung

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Verpackungsart | Transportbalken |
| Verpackungseigenschaft | Transportverpackung |
| Anzahl pro Palette | 1 |
| Anzahl pro Layer | 1 |

Maße und Gewichte

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Längenmaß mit Verpackung | 4250 mm |
| Länge <i>L</i> | 2066 mm |
| Höhenmaß mit Verpackung | 2100 mm |
| Höhe <i>H</i> | 1900 mm |
| Breitenmaß mit Verpackung | 1460 mm |
| Breite <i>B</i> | 1456 mm |
| Gewicht brutto ca. <i>m</i> | 1512,2 kg |
| Gewicht netto ca. <i>m</i> | 1487,2 kg |