

# Reflex Storatherm Aqua Compact AC 60/1-W\_B, wandhängender Speicher mit Blechmantel, weiß, 10 bar



Artikelnummer: 7760200



## Merkmale

Typ	AC 60/1-W_B
Farbe	weiß
Nenninhalt	67 l
Energieeffizienzklasse	B
Max. zul. Betriebstemperatur	95 °C
Zul. Betriebstemperatur Wärmeübertrager	110 °C
Max. zul. Betriebsüberdruck	10 bar
Zul. Betriebsdruck Wärmeübertrager	10 bar
Warmhalteverluste	38 W
Anschluss Trinkwasser	R 3/4"
Anschluss Kalt- / Warmwasser	R 3/4"
Anschluss Vor- / Rücklauf	R 3/4"
Heizfläche unten	0,75 m <sup>2</sup>
Dämmtyp	Blechmantel
Dämmstärke	30 mm
Höhe	700 mm
Breite	461 mm
Tiefe	461 mm
Gewicht	52,00 kg

## Beschreibung

Reflex Storatherm Aqua Compact  
Warmwasserspeicher zur indirekten Trinkwasserer-  
wärmung in wandhängender Ausführung wahlweise  
mit einem innenliegenden Wärmetauscher, Elektrohei-  
zung oder die Kombination aus beidem.

Speicherbehälter aus Stahl S235JR+AR, ausge-  
legt nach DIN EN 12897 und Druckgeräterichtlinie  
2014/68/EU. Die Emaillierung für hygienisch ein-  
wandfreies Trinkwasser erfolgt nach DIN 4835 T3.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter gedämmt mit nicht  
abnehmbarem, hocheffizienten Dämmsystem, gemäß  
DIN 4102-1 Baustoffklasse B2, Trinkwasserspeicher >  
500 bis 1000 Liter gedämmt mit 100mm, Trinkwas-  
serspeicher > 1000 Liter mit 120mm abnehmbarer  
Vliesdämmung, gemäß DIN 4102-1 Baustoffklasse B2.

Trinkwasserspeicher bis 500 Liter verfügbar in den  
Energieeffizienzklassen B und C. Trinkwasserspeicher  
> 500 Liter nur in Energieeffizienzklasse C verfügbar.

Die Warmhalteverluste sind auf extern zertifizierten  
Prüfständen ermittelt.

