



## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht



### Produktinformationen

Artikelgruppe	Modulare Pressdichtung
Artikelnummer	<b>CRA21385</b>
EAN / GTIN	4260391377884
Bezeichnung	Gliederkette Typ ED GK-350, KTW

### Produktbeschreibung

Ringraumdichtung in modularer Bauweise: Für den Einbau in Kernbohrungen, Futterrohren oder Rohren; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohre, Kabel usw.); einfach dichtend; gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; modulare Bauweise bestens geeignet für den nachträglichen Einbau; je nach Einsatzgebiet verschiedene Elastomer- qualitäten und Schraubenqualitäten erhältlich; UV- und witterungsbeständiges Material

### Technische Abbildung



### Bemaßung

R   Ringspalt	23.5-30.6 mm
M   Medienrohr	14.0-406.4 mm
B   Breite	60 mm

### Spezifikation

Druckdichte	5,0 bar
Anzugsdrehmoment	15.0 Nm
Gewicht	0.077 kg
Material	EPDM (KTW), Rostfreier Edelstahl V2A, PVC (blau)

<b>Prüfung / Zulassung</b>	MPA
----------------------------	-----

### Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

