


SUPERPLAN PLUS

- Puristisches, elegantes Design
- Absolut bodengleich einbaubar
- Höchster Standkomfort durch flachen, emaillierten Ablaufdeckel, der bündig in die Duschfläche eingelassen ist
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaille



Abbildung ähnlich

Modell 480	KA 120 waagrecht	KA 120 flach	KA 120 senkrecht
Gesamt-Aufbauhöhe	108	88	49
Bauhöhe	83	63	83



Modell			480-1
Äußere Länge [mm]	a ₁		900 mm
Innere Länge [mm]	a ₅		790 mm
Äußere Breite [mm]	b ₁		1100 mm
Innere Breite [mm]	b ₅		990 mm
Tiefe Innen [mm]	c ₁		25 mm
Randhöhe [mm]	c ₄		32 mm
Gesamt-Aufbauhöhe (Höhe mit Siphon) [mm]	c ₁₇		109 mm
Randbreite	e ₁₀ ; e ₅		50; 50 mm
Durchmesser Ablaufloch [mm]	f ₉		Ø 120 mm
Anschlusshöhe Siphon [mm]	f ₁₀		78 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm]	f ₂ ; f ₃		200; 200 mm
Äußerer Radius [mm]	r ₁		12 mm
Nettogewicht [kg]			25 kg
Antislip Durchmesser [mm]			Ø 588 mm
Vollantislip			649 x 853 mm
ANTISLIP SECURE PLUS			Vollflächig

Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewichte gerundet. Abbildungen ähnlich.