



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-9301CM0358

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Vertreiber <i>distributor</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
Produktart <i>product category</i>	Filter, Filterkombination oder Hauswasserstation: Filter in der Hausinstallation (9301)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Rückspülfilter bzw. Wechselfilter für die Trinkwasserinstallation
Modell <i>model</i>	DRUFI+... 2315
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: FO 026/15 vom 27.08.2015 (TZW) Baumusterprüfung: FO 017/13 vom 14.10.2014 (TZW) Baumusterprüfung: FO 001/11 - FO 006/11 vom 15.09.2011 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0200/15 vom 24.09.2015 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 13443-1 (01.12.2007) DIN 19628 (01.07.2007) UBA METALLE (19.01.2016) BGA KTW (12.12.1985) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	15.09.2021 / 16-0505-WNV

7019704 A DE

10.10.2016 GI A-1/2 
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013 akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply industry.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
DRUFI+ FR; DRUFI+ FF	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 20	Armaturengruppe I
DRUFI+ FR; DRUFI+ FF	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 25	Armaturengruppe I
DRUFI+ FR; DRUFI+ FF; DRUFI+ max FR	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 32	Armaturengruppe I
DRUFI+ max FR	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 40	
DRUFI+ max FR	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
DRUFI+ FR	Rückspülfilter
DRUFI+ FF	Wechselfilter
DRUFI+ max FR	Rückspülfilter

DV...