

Datenblatt

Hydraulische Daten

Max. Betriebsdruck p	16 bar
Druckseitiger Rohranschluss DNd	DN 150
Saugseitiger Rohranschluss DNs	DN 150
Stufenzahl	-
Anzahl der Reservepumpen	1
Anzahl der Betriebspumpen	3
Min. Medientemperatur T_{min}	3 °C
Max. Medientemperatur T_{max}	50 °C
Min. Umgebungstemperatur T_{min}	5 °C
Max. Umgebungstemperatur T_{max}	40 °C

Motordaten (pro Motor)

Netzanschluss	3~380 V, 50/60 Hz
Spannungstoleranz	400/50:±10%, 380/60:±10%, 440/60:±10%
Isolationsklasse	F
Schutzart	IP55
Motornennleistung P_2	3,2 kW
Nennstrom I_N	6,4 A
Motorwirkungsgrad η_M 100%	93 %

Werkstoffe

Pumpengehäuse	Edelstahl
LaufRad	Edelstahl
Welle	Edelstahl
Gleitringdichtung	Q1BE3GG
Material Dichtung	EPDM

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	SiBoost Smart 4 Helix EXCEL 3601
Artikelnummer	2542614
EAN Nummer	4048482456553
Farbe	grün/schwarz/silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2014-09-01

Verpackung

Verpackungsart	Einwegpalette
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	1800 mm
Länge <i>L</i>	1450 mm
Höhenmaß mit Verpackung	1260 mm
Höhe <i>H</i>	1055 mm
Breitenmaß mit Verpackung	1500 mm
Breite <i>B</i>	1415 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	605 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	524 kg