# Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 26 cm

Beispielbild







### Verwendungszwecke

- Für Badewannen mit Ventilloch ø 52 mm
- Für Badewannen aus Stahl, Kunststoff oder Guss
- Für Badewannen in Standardgröße

### Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 274-3
- Mit Überlauf und Zulauf
- Überlaufkopf ausgerichtet befestigbar
- Doppelseitige Dichtungen an Ab- und Überlauf
- Einlaufstrahl ausrichtbar

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Leitungsgeräusch bei 300 kPa | 15 dB(A) |
| Geräuschklasse | 1 |
| Einlaufleistung bei 3 bar | 0.35 l/s |
| Ablaufleistung | 0.85 l/s |
| Überlaufleistung | 0.6 l/s |
| Sperrwasserhöhe | 50 mm |

### Lieferumfang

- Überlaufkopf mit Zulauf
- Ablaufventil
- Geruchsverschluss
- Anschlusswinkel 90° mit MasterFix, 1/2", radial dichtend
- Anschlussbogen aus PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Bauschutz
- Befestigungsmaterial

### Zusätzlich zu bestellen

- Fertigbauset

| Art.-Nr. | DN | d, ø | VE1 | VE2 | VE3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 150.700.00.1 | 40 | 40/50 mm | 1 St. | 12 St. | |
| 150.700.00.6 | 40 | 40/50 mm | 1 St. | 12 St. | 48 St. |

### Zubehör

- Geberit Split Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf
- Geberit UP-Rohrunterbrecher mit Abdeckung
- Geberit Anschlussset für Badewannen aus Acryl mit Überlauf
- Geberit Panzerschlauch 1/2"

- Geeignet für die Dichtheitsprüfung mit Luft oder inerten Gasen nach ZVSHK Merkblatt mit 150 hPa. Die max. Druckbelastung mit Luft oder inerten Gasen liegt bei 100 kPa.