

# Datenblatt



## Sanpress-T-Stück G $\frac{1}{4}$ , mit Einstekkende mit SC-Contur

- für Probenahmeventil, Entleerungsventil, nachträglichen Einbau von Probenahmestelle in Rohrleitung, Anschluss von Entleerungsventil in Verbindung mit Kugelhahn
- Pressanschluss, Einstekkende, G-Gewinde

### Ausstattung


Dichtelement EPDM

### Hinweis

In Rohrleitungen die Sanpress-Schiebemuffe Modell 2215.5 verwenden.

### Modell 2217.4

### Artikel 705 633



## Eigenschaften

|                        |    |                       |
|------------------------|----|-----------------------|
| Rohraußendurchmesser 1 | d1 | 35                    |
| Gewinde zylindrisch    | G  | 1/4                   |
| Rohraußendurchmesser 2 | d2 | 35                    |
| Z-Maß 1                | Z1 | 15 mm                 |
| Z-Maß 2                | Z2 | 21 mm                 |
| Länge 1                | L1 | 40 mm                 |
| Länge 2                | L2 | 28 mm                 |
| Länge 3                | L3 | 44 mm                 |
| Gewicht                |    | 220 g                 |
| Volumen                |    | 310,8 cm <sup>3</sup> |

# Datenblatt



**Sanpress-T-Stück  
G $\frac{1}{4}$ , mit Einstekkende  
mit SC-Contur  
Modell 2217.4  
Artikel 705 633**

## Eigenschaften

Werkstoff

Rotguss oder  
Siliziumbronze