

de Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	1
Lieferumfang	1
Montagereihenfolge	2

de Sicherheitshinweise



HINWEIS!

Nachfolgend erhalten Sie einige Hinweise für den Umbau. Die Hinweise können nicht vollständig sein, da die Anlagegegebenheiten vor Ort sehr unterschiedlich sind. Die nachfolgenden Hinweise sind in jedem Fall zu beachten!



VORSICHT!

Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Handhabung!

Gefährdungen wie Prellungen, Quetschungen und Schnittverletzungen sind durch unsachgemäße Handhabung möglich.

Deshalb:

- ➔ Tragen Sie bei Handhabung und Transport eine Persönliche Schutzausrüstung (Sicherheitschuhe und Schutzhandschuhe).
- ➔ Sorgen Sie vor Beginn der Arbeiten für ausreichende Montagefreiheit.
- ➔ Gehen Sie mit offenen scharfkantigen Bauteilen vorsichtig um.

- ➔ Halten Sie neben diesen Hinweisen die allgemein üblichen Sicherheits- und Schutzmaßnahmen für Fachinstallateure ein.

de Lieferumfang

Kürzel	Menge	Bedeutung
①	2 St.	Seitenblech
②	4 St.	Querblech
③	4 St.	Stellfuß
④	16 St.	Schraube M8
⑤	16 St.	Mutter M18
⑥	32 St.	Unterlegscheibe
⑦	1 St.	Frontblech
⑧	1 St.	Schraube M5



Abb./Fig. 1: Lieferumfang

de Montagereihenfolge

- ➔ Legen Sie eines der beiden Seitenbleche ① auf den Boden.
- ➔ Positionieren Sie eins der vier Querbleche ② mit dem M5 Gewinde ⑨ nach vorne an dem Seitenblech ①
- ➔ Schrauben Sie das Querblech ② mit je zwei Schrauben ④, Unterlegscheiben ⑥ und Muttern ⑤ gem. nebenstehender Abb. an dem Seitenblech an.
- ➔ Wiederholen Sie den Vorgang mit dem 2. Querblech.



Abb./Fig. 2: Montage Querbleche ②

- ➔ Schrauben Sie das zweite Seitenblech ① an der gegenüberliegenden Seite mit je zwei Schrauben ④, Unterlegscheiben ⑥ und Muttern ⑤ an den Querblechen ② an.



Abb./Fig. 3: Montierte Seiten- und Querbleche

- ➔ Schrauben Sie das dritte und vierte Querblech ② mit je zwei Schrauben ④, Unterlegscheiben ⑥ und Muttern ⑤ an beiden Seitenblechen ① an.



Abb./Fig. 4: Fertig montierte Seiten- und Querbleche

- de** ➔ Schrauben Sie die vier Stellfüße ③ gleichmäßig weit in die Gewindebuchsen der beiden Seitenbleche ein.



Abb./Fig. 5: Montierte Stellfüße

- de** ➔ Stellen Sie den Standsockel auf einem festen Untergrund auf die Stellfüße.
➔ Setzen Sie die das Frontblech ⑦ auf das untere Querblech.
➔ Befestigen Sie das Frontblech mit der Schraube M5 ⑧ am oberen Querblech.



Abb./Fig. 6: Aufgestellter Standsockel

- de** ➔ Prüfen Sie mit einer Wasserwaage, ob beide Seitenbleche gerade montiert sind.
➔ Richten Sie die Seitenbleche ggf. aus, indem Sie die Schrauben M8 lösen, die Position anhand einer Wasserwaage korrigieren und die Schrauben wieder festziehen.
➔ Richten Sie den Standsockel ggf. über die Stellfüße aus, bis er waagrecht steht.



Abb./Fig. 7: Prüfung der Seitenbleche

de



HINWEIS!
Die Stellfüße des Kessels können am Kessel verbleiben.



WARNUNG!
Quetschungsgefahr durch hohes Kesselgewicht!
Der Kessel rutscht bei der Aufstellung in die Öffnung des Standsockels.

Deshalb:

- Heben Sie den Kessel nicht am Bodenblech an.
- Verwenden Sie Hilfsmittel, wie z.B. Tragegurte, um den Kessel auf dem Standsockel aufzustellen.

- ➔ Stellen Sie den Kessel auf den Standsockel.
- ➔ Beachten Sie, dass der Kessel bei der Aufstellung in die Öffnung des Standsockels rutscht.



HINWEIS!
Der Kessel und der Standsockel müssen durch keine zusätzliche Schraube miteinander verbunden werden.



Abb./Fig. 8: Positionierung des Kessels am Beispiel ecoDUO