


Kesselverteiler KSV 125 HW für Heizungspumpengruppen PrimoTherm®



Benefits

- Kompakte und robuste Ausführung in formschlüssiger Isolation
- Für zwei oder drei Heizungspumpengruppen, wahlweise mit hydraulischer Weiche
- Inklusive 2 Wandkonsolen zur einfachen Montage
- AFRISO Kesselverteiler sind werkseitig auf Dichtheit geprüft.

Anwendung

Zur Verteilung des Heizungswassers in geschlossenen Heizungsanlagen nach EN 12828 vom Heizkessel auf die Heizungspumpengruppen PrimoTherm®.

Ausführungen

	Heizkreise	Hydraulische Weiche	Art.-Nr.
Kesselverteiler KSV 125-2 HW	2	Ja	77314
Kesselverteiler KSV 125-3 HW	3	Ja	77315

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Kesselverteiler als kombinierter Vor- und Rücklaufverteiler für zwei oder drei Heizungspumpengruppen. Mit integrierter hydraulischer Weiche zur hydraulischen Entkopplung. Anschluss am Kessel über G1½-Gewindestutzen nach unten, zwei Muffen G½ für Entleerung/Temperaturfühler. Anschluss an Heizungspumpengruppe mit flachdichtender Überwurfmutter G1½. AFRISO Kesselverteiler sind werkseitig auf Dichtheit geprüft und sind wartungsfrei.



Technische Daten

Systemanschlüsse

Kesselseitig: Gewindestutzen G1½ AG
Pumpengruppe: Überwurfmutter G1½, flachdichtend

Achsabstand

125 mm

Temperatureinsatzbereich

Medium: Max. 110 °C

Durchsatz

3 m³/h

Anlagendruck

Max. 6 bar

Isolation

Polypropylen EPP

Lieferumfang

- Kesselverteiler
- 2 x Wandkonsole
- Isolierung