

Ausführung:

- Vollautomatische, elektronische Steuerung der gesamten Anlage
- In Kombination mit den Pumpen CPS 15
- Hausinterne, bedarfsgerechte Trinkwassernachspeisung

Einsatzgebiete:

- Kompakte Einheit zur automatischen Steuerung und Trinkwassernachspeisung von Regenwassernutzungsanlagen
- Ein- oder Zweifamilienhaus

Lieferumfang:

- Füllstandsgeber mit 25 m Kabel
- Wandbefestigungs-Set




Produktvorteile:


- steckerfertige, automatische Steuerungs- und Trinkwassernachspeisungseinheit
- mit verschiedenen Pumpentypen kombinierbar
- zur einfachen Nachrüstung für vorhandene horizontale Kreislumpen
- integrierte Rückschlagklappe für Installation unterhalb der Rückstauenebene
- Typ Comfort: Füllstandsanzeige durch elektrischen Druckaufnehmer, Anschlussmöglichkeit für Zubringerpumpe oder Rückstauwächter

Technische Daten:

Art.-Nr.	U [V]	In [A]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
19085	230	16	460	460	210	14

Einbauzeichnung:



Abmessungen:


A Höhe [mm]	460
B Breite [mm]	460
C Tiefe [mm]	210
D Notüberlauf	DN 70
E [mm]	120
F [mm]	265
G Trinkwasser	3/4"
Saugseite	1" AG