

Ausführung:


- Schmutzwassertauchpumpe aus korrosionsbeständigem, schlagfestem Kunststoff und hochwertigem Edelstahl
- Motorwicklung mit eingebautem thermischen Wicklungsschutz
- Abdichtung durch 3 Wellendichtringe
- integrierte Entlüftungsschraube
- horizontaler Druckabgang 1¼" AG
- Automatikbetrieb durch Hebel-Schwimmerschalter
- Flachsaugfunktion durch abnehmbares Saugsieb
- Dauerbetrieb durch mitgelieferte Arretierung möglich
- inkl. 10 m Anschlusskabel und Schuko-Stecker,
- Rückschlagklappe, Anschlussbogen 90° 1¼" IG


Einsatzgebiete:

- Förderung von Klar- und Schmutzwasser aus Gruben, Kellerentwässerung u. ä.
- transportable Pumpe zur Notentwässerung
- Entwässerung von häuslichem Schmutzwasser ohne Fäkalien aus Dusche, Waschmaschine, Waschtisch etc.

Technische Daten:

Art.-Nr.	U [V]	P ₁ [W]	P ₂ [W]	I _n [A]	n [min ⁻¹]	Q _{max} [m ³ /h]	H _{max} [m]	KG [mm]	DA	EINmin [mm]	AUSmin [mm]	D [mm]	L [mm]	B [mm]	H [mm]	Gewicht [kg]
22061	230	800	600	3,4	2800	15,0	11,0	20	1 1/4" AG	250	150	172	296	279	311	6,9

Kennlinie:

Werkstoffe:

Werkstoff Laufrad:	PA6 GF25
Dichtung Motor:	Wellendichtring
Dichtung Pumpe:	Wellendichtring
Werkstoff Motorgehäuse:	Edelstahl 1.4401
Werkstoff Pumpengehäuse:	PP GF30

Abmessungen:

