

00614T1560094 JS WOLTMANNZAEHLER TYP WP, Q3=400

Produktabbildung



Masszeichnung

Produktbeschreibung

Woltmannzähler
 für Kaltwasser bis 50 Grad
 Einbau: waagrecht / senkrecht
 blau beschichtet
 DN 150
 Flansch
 Q3 = 400m³/h
 Schutzart: IP65
 Wireless-Mbus
 Reed-Kontaktgeber
 Opto-Kontaktgeber
 Mögliche Fernauslesung:

Ausschreibungstext

00614T1560094
 Schlösser Woltmannzähler
 für Kaltwasser bis 50 Grad
 Einbau: waagrecht / senkrecht
 Werkstoff Grauguss
 blau beschichtet
 DN 150
 Flansch
 L = 300mm
 L = 360mm
 D = 285mm
 Rollenzählwerk:
 min. Anzeige 2 Liter
 max. Anzeige 9.999.999 m³
 Einbaulage senkrecht und waagrecht
 Dauerdurchfluss Q3 = 400m³/h
 Überlastdurchfluss Q4 = 500m³/h
 Übergangsdurchfluss Q2 = 3,2m³/h
 Minstdurchfluss Q1 = 2m³/h
 Anlaufwert 1 m³/h
 Leistungsbereich Q3/Q1 = 200
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur Kaltwasser max.30 Gr.
 mit Sicherheit bis 50 Grad
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Gewicht ohne Funk ca. 40,1 kg
 mit Funk ca. 40,5 kg
 Schutzart: IP65
 Wireless-Mbus
 Reed-Kontaktgeber
 Opto-Kontaktgeber
 Mögliche Fernauslesung:
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser
 Grosswasserzähler
 Bauart WP

VPE: 1
 GTIN: 4044997225592



