

## Montagezubehör für Innenhüllen



### Benefits

- Umfangreiches Zubehörsortiment passend für AFRISO Leckschutzauskleidungen / Innenhüllen
- Hochwertige Komponenten für die einfache, schnelle Montage
- Kunststoffteile aus hochfestem, robusten Kunststoff



### Anwendung

Passend für AFRISO Innenhüllen AK-S, AF-S und AR-S zur Montage.

### Ausführungen

	Art.-Nr.
 Winkelnippel kurz 6 x 4/6 mm 	43906
 Winkelnippel kurz mit Abstandhalter 6 x 4/6 mm	43904
 Winkelnippel lang 6 x 4/6 mm 	43908
 Kondensatleiste	43692

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

	Art.-Nr.
 <p>Flüssigkeitssperre</p>	43646
 <p>Saugleitung gelocht 6 x 3 mm, Rolle 100 m</p>	43910
 <p>Saugleitung ungelocht 6 x 3 mm, Rolle 100 m</p>	43911
<p>Spannring <math>\varnothing</math> 500 mm mit Runddichtung, Moosgummi</p>	43900A
 <p>Spannring <math>\varnothing</math> 550 mm mit Runddichtung, Moosgummi</p>	43900B
<p>Spannring <math>\varnothing</math> 600 mm mit Runddichtung, Moosgummi</p>	43900C
<p>Spannring <math>\varnothing</math> 620 mm mit Runddichtung, Moosgummi</p>	43900D
 <p>Schlauchverbinder GS4 4 x 4 mm Kst natur</p>	43945
<p>Schlauchverbinder GS6 6 x 6 mm Kst natur</p>	43912
<p>T-Stück TS4 4 x 4 x 4 mm, für Saugschlauch</p>	43944
 <p>T-Stück TS6 6 x 6 x 6 mm, für Saugschlauch</p>	43913
 <p>Schlauchüllenset NW4/6, G<math>\frac{3}{8}</math> x G<math>\frac{1}{2}</math> NW4 x G<math>\frac{1}{2}</math>, NW6 x G<math>\frac{1}{4}</math>, G<math>\frac{3}{8}</math> x G<math>\frac{1}{2}</math></p>	43914
 <p>Schilderhalter mit Schild, Schelle und Aufkleber DE, FR/ IT</p>	43918
 <p>PVC-Schlauch glasklar 4 x 2 mm, Rolle 100 m</p>	43650
 <p>PVC-Schlauch grün 4 x 2 mm, Rolle 100 m</p>	43649

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

	Art.-Nr.
 PVC-Schlauch rot 4 x 2 mm, Rolle 100 m	43648
 PVC-Schlauch glasklar 6 x 2 mm, Rolle 100 m	43664
 PVC-Schlauch grün 6 x 2 mm, Rolle 100 m	43663
 PVC-Schlauch rot 6 x 2 mm, Rolle 100 m	43662
 Vergussmasse Epple 28 Dose (1000 ml)	43919
 Klebstoff Epple 200 S	44025
 Überdrucksicherung G1½, Öffnungsdruck ca. 25 mbar	20466
 Spannring ø 500 mm V2A Flachstahl (ohne Dichtung), 40 x 8 mm, glasperlengestrahlt	43900N
 Spannring ø 600 mm V2A Flachstahl (ohne Dichtung), 40 x 8 mm, glasperlengestrahlt	439000
 Flansch KT G2	44007
 Flansch KT NW65	44006
 Moosgummi 50 x 5 mm Rolle 10 m	43926
 Moosgummi 50 x 8 mm Rolle 10 m	43942

Blaue Art.-Nr. = Lagerware



	Art.-Nr.
 <p>Mipoplast-Bodenplatte 800 x 800 mm</p>	43928
 <p>Vlies-Platte LSV2 1 x 2 m, ohne Magnete</p>	43952
 <p>Anschlussstutzen G1 x NW 4/6 mm</p>	43698

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

## Beschreibung

Kondensatleiste mit drei Kondensatgefäßen zur Sichtkontrolle mit integrierter Halterung für die einfache Wandmontage. Wenn kein durchgehendes Gefälle der Mess-, Saug- und Auspuffleitung vom Leckanzeigergerät zum Tank vorhanden ist, ist an jedem Tiefpunkt der Leitungen eine Kondensatleiste zu montieren. Bei Kondensatbildung wird die Flüssigkeit im jeweiligen Kondensatgefäß gesammelt. Zur Entleerung können die Kondensatgefäße schnell und einfach abgeschraubt werden.

Dichtheitsgeprüft

Kompakte, robuste Bauweise aus hochfestem Kunststoff

Kompatibel für Schläuche mit 4/6 mm