

Datenblatt

Kellerablauf DN 100, Rost Edelstahl, Klasse K 3



Artikelinformationen

Artikelnummer: 29121
 GTIN: 4026092007853
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Integrierter Geruchsverschluss
- Inklusive Schlammeimer

Beschreibung

Der Kellerablauf aus Kunststoff zum Einbau in die Bodenplatte ist mit einem Geruchsverschluss und einem Schlammeimer ausgestattet. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.

Allgemeine Merkmale

Norm	EN 1253-1
Nennweite (DN)	100
Außendurchmesser (DA)	110 mm
Geruchsverschluss	inklusive

Ausführung

Schlammmeimer	ja
Lage seitlicher Anschluss	Typ II
Sperrwasserhöhe	60 mm
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau	1,8

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	30 90 mm
Gewicht netto	2,97 kg
Gewicht brutto	3,3 kg
Aussparungsmaß Breite	320 mm
Aussparungsmaß Länge	400 mm
Einbautiefe	216 266 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	380 mm
Breite	290 mm
Verpackungsmaß Länge	380 mm
Verpackungsmaß Breite	295 mm
Verpackungsmaß Höhe	257 mm

Behälter/Grundkörper

Zulauf Nennweite (DN)	70 mm
Zulauf Anzahl	2
Material Grundkörper	PP
Stutzen Ausführung	waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart	Schlitzrost
Abdeckung Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe	schwarz
Abdeckung Breite	187 mm
Abdeckung Länge	187 mm
Rahmen Material	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung	verschraubt
Belastungsklasse	K 3 (EN 1253-1)
Rahmen Breite	200 mm
Rahmen Länge	200 mm
Aufsatzstück Material	Kunststoff
Schlammmeimer	ja

Pumpenkennlinie